

CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE



TG Aquastats plongeants simples

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Aquastat plongeant réglage externe 10 - 90°C	<ul style="list-style-type: none"> • Dimension bulbe : Ø 8 - Longueur : 100 mm • IP 40 	THG30002
Aquastat plongeant réglage interne à tournevis 0 - 90°C	<ul style="list-style-type: none"> • Dimension bulbe : Ø 8 - Longueur : 100 mm • IP 40 	THG30004
Aquastat plongeant de sécurité à réarmement manuel 100°C	<ul style="list-style-type: none"> • Réarmement manuel fixe 100°C • Dimension bulbe : Ø 8 - Longueur : 100 mm • IP 40 	THG30006



TG Aquastats d'appliques

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Aquastat d'applique réglage externe 0 - 90°	<ul style="list-style-type: none"> • IP 40 	THG40002
Aquastat d'applique réglage interne à tournevis 0 - 90°	<ul style="list-style-type: none"> • IP 40 	THG40004
Aquastat d'applique de sécurité à réarmement manuel 30 - 70°	<ul style="list-style-type: none"> • IP 40 • Spéciale plancher chauffant 	THG40006
Aquastat d'applique de sécurité à réarmement manuel 55°	<ul style="list-style-type: none"> • IP 40 	THG40008
Pate thermique seringue 20 g		PRO40010



TG Aquastats capillaires

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Aquastat capillaire réglage externe - 35°+35°	<ul style="list-style-type: none"> • Longueur capillaire : 1500 mm • IP 40 	THG45006
Aquastat capillaire réglage externe 0° - 90°	<ul style="list-style-type: none"> • Longueur capillaire : 1000 mm • IP 40 	THG45002
Aquastat capillaire fixe à réarmement manuel 100°	<ul style="list-style-type: none"> • Longueur capillaire : 1000 mm • IP 40 	THG45004
Aquastat capillaire réglage interne à réarmement manuel sécurité 70 - 110°	<ul style="list-style-type: none"> • Longueur capillaire : 1500 mm • IP 40 	THG45008
Aquastat capillaire réglage interne 0 - 90°	<ul style="list-style-type: none"> • Longueur capillaire : 1000 mm • IP 40 	THG45003



TG Aquastats plongeants doubles

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Aquastat plongeant double ext. 0 - 60° et 30 - 120°	<ul style="list-style-type: none"> • Gamme de température 1 : 0 - 60°C • Gamme de température 2 : 30 - 120°C • Dimension bulbe : Ø 16 - Longueur : 100 mm 	THG35002
Aquastat plongeant double int. et ext. 0 - 60° et 30 - 120°	<ul style="list-style-type: none"> • Gamme de température 1 - Réglage externe : 0 - 60°C • Gamme de température 2 - Réglage interne : 30 - 120°C • Dimension bulbe : Ø 16 - Longueur : 100 mm 	THG35004
Aquastat plongeant double ext. et sécu. 0 - 90° et 100°	<ul style="list-style-type: none"> • Gamme de température 1 : limite 100°C • Réarmement manuel • Gamme de température 2 : 0 - 90°C • Dimension bulbe : Ø 16 - Longueur : 100 mm 	THG35006
Aquastat plongeant double ext. et sécu. 0 - 60° et 100°	<ul style="list-style-type: none"> • Gamme de température 1 : limite 100°C • Gamme de température 2 : 0 - 60°C • Dimension bulbe : Ø 16 - Longueur : 100 mm 	THG35008
Aquastat plongeant double ext. 0 - 90° et 30 - 120°	<ul style="list-style-type: none"> • Gamme de température 1 : 0 - 90° • Gamme de température 2 : 30 - 120° • Dimension bulbe : Ø 16 - Longueur : 100 mm 	THG35003



TG Airstats pour générateurs d'air chaud

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Airstat 2 réglages internes 30 - 120° et 0 - 60°	<ul style="list-style-type: none"> • Gamme de température 1 : 30° - 120°C • Gamme de température 2 : 0° - 60°C • Dimension gaine : Ø 16 - Longueur : 250 mm 	THG50002
Airstat 2 réglages externes 30 - 120° et 0 - 60°	<ul style="list-style-type: none"> • Gamme de température 1 : 30° - 120°C • Gamme de température 2 : 0° - 60°C • Dimension gaine : Ø 16 - Longueur : 250 mm 	THG50004
Airstat réglage externe et interne 30 - 120° et 0 - 60°	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage interne : 30 - 120°C • Réglage externe : 0 - 60°C • Dimension gaine : Ø 16 - Longueur : 250 mm 	THG50006
Airstat réglage interne et externe sécurité 0 - 60 et 100°	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage interne : 0 - 60°C • Réarmement manuel : 100°C • Dimension gaine : Ø 16 - Longueur : 250 mm 	THG50008
Airstat réglage externe et réglage interne 0 - 60° et 0 - 90°	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage interne : 0 - 60°C • Réglage externe : 0 - 90°C • Dimension gaine : Ø 16 - Longueur : 140 mm 	THG50020
Airstat simple réglage interne 80 - 100° sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • 1 réglage interne : 80 - 100°C • Réarmement manuel • Dimension gaine : Ø 16 - Longueur : 125 mm 	THG50024



HONEYWELL Airstats

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Airstat L4064 B 1683	<ul style="list-style-type: none"> • 110 mm • 10 - 120°C • Sécurité 100° 	HON27302
Airstat L4064 B 1725	<ul style="list-style-type: none"> • 300 mm • 10 - 120°C • Sécurité 100° 	HON27304



TG Aquastats capillaires universel réglage externe avec bouton

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM	
Aquastat capillaire 1500 mm -35° - +35° - Réglage externe	<ul style="list-style-type: none"> • Gamme de température : -35° - +35°C • Longueur Capillaire : 1500 mm 	THG67005	
Aquastat capillaire 1500 mm 0 - 40° - Réglage externe	<ul style="list-style-type: none"> • Gamme de température : 0 - 40°C • Longueur Capillaire : 1500 mm 	THG65012	
Aquastat capillaire 1500 mm 60 - 90° - Réglage externe	<ul style="list-style-type: none"> • Gamme de température : 60 - 90°C • Longueur Capillaire : 1500 mm 	THG65010	
Aquastat capillaire 1500 mm 0 - 90° - Réglage externe	<ul style="list-style-type: none"> • Gamme de température : 0 - 90°C • Longueur Capillaire : 1500 mm 	THG65002	
Aquastat capillaire 3000 mm 0 - 90° - Réglage externe	<ul style="list-style-type: none"> • Gamme de température : 0 - 90°C • Longueur Capillaire : 3000 mm 	THG65004	
Aquastat capillaire 1500 mm 0 - 120° - Réglage externe	<ul style="list-style-type: none"> • Gamme de température : 0 - 120°C • Longueur Capillaire : 1500 mm 	THG65007	
Aquastat capillaire 1500 mm 0 - 300° - Réglage externe	<ul style="list-style-type: none"> • Gamme de température : 0 - 300°C • Longueur Capillaire : 1500 mm 	THG66006	

TG Aquastats capillaires de sécurité à réarmement manuel

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM	
Aquastat capillaire de sécurité fixe 110°	<ul style="list-style-type: none"> • Réarmement manuel • Réglage fixe : 110°C • Longueur capillaire : 1500 mm 	THG70002	
Aquastat capillaire de sécurité réglage interne 40 - 60°	<ul style="list-style-type: none"> • Réarmement manuel • Gamme de réglage : 40 - 60°C • Longueur capillaire : 1000 mm 	THG70005	
Aquastat capillaire de sécurité réglage interne 70 - 90°	<ul style="list-style-type: none"> • Réarmement manuel • Gamme de réglage : 70 - 90°C • Longueur capillaire : 1500 mm 	THG70006	
Aquastat capillaire de sécurité réglage interne 90 - 110°	<ul style="list-style-type: none"> • Réarmement manuel • Gamme de réglage : 90 - 110°C • Longueur capillaire : 3000 mm 	THG70004	
Aquastat capillaire 1500 mm 90 - 110° - Réglage interne	<ul style="list-style-type: none"> • Réarmement manuel • Gamme de température : 90 - 110°C • Longueur capillaire : 1500 mm • Contact dorés 	THG70008	

TG Aquastats capillaires universel réglage interne tournevis

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM	
Aquastat capillaire 1500 mm 30 - 90° - Réglage interne	<ul style="list-style-type: none"> • Gamme de température : 30 - 90°C • Longueur capillaire : 1500 mm 	THG67006	
Aquastat capillaire de sécurité réglage interne 90 - 110°	<ul style="list-style-type: none"> • Longueur capillaire : 1500 mm • Dimension bulbe : Ø 6,5 - Longueur : 73 mm • Gamme de réglage : 90 - 110°C • Contacts dorés 	THG67012	

TG Accessoires

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Doigt de gant 1 bulbe	<ul style="list-style-type: none"> • Dimension bulbe : Ø 8 - Longueur 100 mm • Raccord 1/2" 	THG87002
Doigt de gant 3 bulbes	<ul style="list-style-type: none"> • Dimension bulbe : Ø 16 - Longueur 100 mm • Raccord 1/2" 	THG87004
Ressort de blocage		THG68020
Buttoir		THG68022



TG Thermostats et aquastats étanches

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostat réglage externe -15 + 40°C	• Capillaire : spirale inox	THG60002
Thermostat réglage externe 0° - 40°C	• Capillaire : spirale inox	THG60008
Thermostat réglage interne 0° - 40°C	• Capillaire : spirale inox	THG60004
Thermostat capillaire réglage externe 0° - 60°C	• Capillaire : L 1000 inox	THG60006
Thermostat capillaire réglage interne 0° - 60°C	• Capillaire : L 1000 inox	THG60010
Thermostat capillaire réglage externe 0° - 60°C	• Capillaire : spirale inox	THG60012



DANFOSS Thermostats

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermostat RT 7	• Gamme de température : -25° à 15°C	DAN05006
Thermostat RT 14	• Gamme de température : -5° à 30°C	DAN05010
Thermostat RT 101	• Gamme de température : 25° à 90°C	DAN05012
Thermostat RT 106	• Gamme de température : 20° à 90°C	DAN05014
Thermostat RT 107	• Gamme de température : 70° à 150°C	DAN05016
Thermostat RT 124	• Gamme de température : 200° à 300°C	DAN05018
Thermostat RT 4	• Gamme de température : -5° à 30°C	DAN05020
Thermostat RT 34	• Gamme de température : -25° à 15°C	DAN05024
Thermostat RT 103	• Gamme de température : 10° à 45°C	DAN05026
Poche à bulbe		DAN05028



TG Thermomètres

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermomètre rond Ø 57	0 - 120°C - L. : 1500 mm	THG80002
Thermomètre rond Ø 57	0 - 120°C - L. : 1000 mm	THG80008
Thermomètre rectangulaire 64x31	0 - 120°C - L. : 1500 mm	THG80004
Thermomètre rectangulaire 64x31	0 - 120°C - L. : 3000 mm	THG80005
Thermomètre rectangulaire 68x14	0 - 120°C - L. : 1500 mm	THG80006
Thermomètre carré 48x48	0 - 120°C - L. : 1500 mm	THG80010



TG Thermomanomètres

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Thermomanomètre Ø 57 - 1000	0 - 120°C - L. : 1000 mm - 0 - 4 bar	THG75004
Thermomanomètre Ø 57 - 1000	0 - 120°C - L. : 1000 mm - 0 - 6 bar	THG75005
Thermomanomètre Ø 57 - 1000	Modèle Frisquet - L. : 1000 mm - 0 - 6 bar	THG75007



TG Manomètres

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Manomètre rond Ø 57	0 - 4 bar - L. : 1500 mm	THG77002
Manomètre rond Ø 43	0 - 4 bar - L. : 1500 mm	THG77004
Manomètre rond Ø 57	0 - 6 bar - L. : 1500 mm	THG77006



TG Pressostats

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Pressostat rond 1 bar	<ul style="list-style-type: none"> • Raccord : 1/4 gaz • Réglage fixe : 1 Bar 	THG83004
Câble pressostat rond		THG83005

